

ANNEXE A) Extension de la garantie légale

Composant produit	Garantie fabricant	Critères de garantie	Conditions et exclusions de la garantie
Profils PVC teintés dans la masse, non filmés	10 ans	- contre les changements de couleur et altérations de la surface en conformité avec les exigences de la certification de qualité RAL pour fenêtres PVC GZ 716/1 (paragraphe 2.13 relatif à la résistance aux agents atmosphériques artificiels)	Conditions: - observation des consignes de sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'entretien, suivant la brochure „Guide d'utilisation et consignes d'entretien”. - observation des directives concernant la manipulation correcte des produits FINSTRAL lors du transport, du stockage et de leur mise en oeuvre Exclusions: - détériorations réalisées après la livraison des marchandises - détérioration causées par d'autres matériaux sur chantier (substances chimiques, collantes, résidus d'enduit, plâtre, ciment)
Profils PVC filmés	5 ans		
Profils PVC laqués	5 ans		
Profils aluminium thermolaqués	10 ans	- contre les changements de couleur de la surface en conformité avec les directives de qualité QUALICOAT	Conditions: - observation des consignes de sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'entretien, suivant la brochure „Guide d'utilisation et consignes d'entretien”. - observation des directives concernant la manipulation correcte des produits FINSTRAL lors du transport, du stockage et de leur mise en oeuvre Exclusions: - détériorations réalisées après la livraison des marchandises - détérioration causées par d'autres matériaux sur chantier (substances chimiques, collantes, résidus d'enduit, plâtre, ciment) - corrosion provoquée par des agents environnementaux
Profils aluminium anodisés	10 ans	- contre la décoloration de la surface selon les exigences des directives qualité QUALANOD	Conditions: - observation des consignes de sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'entretien, suivant la brochure „Guide d'utilisation et consignes d'entretien”. - observation des directives concernant la manipulation correcte des produits FINSTRAL lors du transport, du stockage et de leur mise en oeuvre Exclusions: - phénomènes d'interférence - bris du verre et détériorations réalisés après la livraison ou causés par un nettoyage inapproprié - formation de condensation sur l'extérieur du vitrage
Vitrage isolant	10 ans	- contre la formation de condensation dans l'espace entre les vitrages en conformité avec la norme EN 1279-2 - contre des défauts visibles du verre selon la brochure „Critères d'appréciation de l'aspect des vitrages isolants” éditée par la Fédération Française des Professionnels du Verre (FFPV).	Conditions: - observation des consignes de sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'entretien, suivant la brochure „Guide d'utilisation et consignes d'entretien”. - observation des directives concernant la manipulation correcte des produits FINSTRAL lors du transport, du stockage et de leur mise en oeuvre Exclusions: - phénomènes d'interférence - bris du verre et détériorations réalisés après la livraison ou causés par un nettoyage inapproprié - formation de condensation sur l'extérieur du vitrage
Pièces de ferrage de la fenêtre	5 ans	- fonctionnement dans le temps, certifié selon la norme EN 1191 - protection contre la corrosion, certifiée selon la norme EN 1670	Conditions: - observation des consignes de sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'entretien, suivant la brochure „Guide d'utilisation et consignes d'entretien”. - observation des directives concernant la manipulation correcte des produits FINSTRAL lors du transport, du stockage et de leur mise en oeuvre - utilisation ou interventions anormales ou non appropriées Exclusions: - corrosion provoquée par des agents environnementaux
Tablier de volets roulants en aluminium et stores vénitiens	5 ans	- contre la décoloration de la surface selon les exigences des directives qualité ECCA	Conditions: - observation des consignes de sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'entretien, suivant la brochure „Guide d'utilisation et consignes d'entretien”. - observation des directives concernant la manipulation correcte des produits FINSTRAL lors du transport, du stockage et de leur mise en oeuvre - le libre fonctionnement doit être assuré en permanence - corrosion suite à conditions environnementales dommageables
Manoeuvres électriques	4 ans	- contre des défauts qui compromettent de manière essentielle le fonctionnement	Conditions: - observation des consignes de sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'entretien, suivant la brochure „Guide d'utilisation et consignes d'entretien”. - observation des directives concernant la manipulation correcte des produits FINSTRAL lors du transport, du stockage et de leur mise en oeuvre - connexion au réseau électrique effectuée dans les règles de l'art par une entreprise qualifiée - le libre fonctionnement doit être assuré en permanence - protection contre l'humidité - installation dans les règles de l'art

Les pièces ou produits non répertoriés dans la garantie fabricant sont soumis aux dispositions de la garantie légale qui est de 2 ans en France. La brochure „Guide d'utilisation et consignes d'entretien” peut-être téléchargée sur le site internet www.finstral.com.